

OCELOVÁ VRATA S BARVENÝM POVRCHEM.

SOLID

Vnější ocelový
plášť.

Ochrana proti sevře-
ní prstů v souladu
s evropskými nor-
mami CE.

Izolace polystyrén
s vnitřním plasto-
vým pláštěm.



Vnitřní ocelový
plášť.

Vysoká odolnost
povrchu vůči po-
škození.

Struktura wood-
grain – snadná
údržba.

Design pásy
a kazety.

Vrata SOLID zajišťují trvanlivost, spolehlivost a bezpečnou funkci.

Masivní vnější ocelový plášť.

Polystyrénová izolace – ekologické řešení s výbornými izolačními vlastnostmi.

V zájmu zvýšení izolačních vlastností přichází SOLID s třívrstvou izolací, která mimořádně dobře přispívá k udržení vnitřní teploty, zatímco masivní ocel zvyšuje bezpečnost.

Mimořádně tichý provoz.

Ochrana proti sevření prstů.

Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání neohrožilo nebezpečí sevření prstů, což odpovídá novým bezpečnostním normám EU platným od 1.5.2005.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a

minimalizuje nerovnosti podlahy.

Design: Pásy a kazety.


Povrchová úprava: Woodgrain

Zrnitá povrchová úprava dřeva – woodgrain – zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou téměř neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.


Barvy: Bílá a barvení podle RAL.

Izolace: Polystyrén.

DESIGN



PÁSY



KAZETY



BÍLÁ



RAL

