

ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

vnitřní stěna sekce je
krytá deskou HPS

izolace polystyrén

barvení podle
Vašich potřeb

ocelový
boční kryt v
bílé barvě



ocelový plášť

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

struktura woodgrain
– lehká údržba

design Decor

OCELOVÁ VRATA S BAREVNÝM POVRCHEM

DECOR

JEDINEČNÁ KOLEKCE VRAT S DŮRAZEM NA DETAILS

Kolekce DECOR je zhotovená tak, aby vytvářela dojem starodávných vrat. Ve skutečnosti jsou to moderní sekční vrata z precizně tvarované oceli, která přináší Vašemu domovu styl za dostupnou cenu.

Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání nehrozilo

nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.

4 typy tradičních vzhledů: LUCERN, VALENCIA, SANTIAGO, TUSCANY

2 typy horních sekcí: ARCH, SQUARE

6 typů dekorativního prosklení (str. 7)

3 typy dekorativních doplňků: klika, panty, zámek

Povrchová úprava Woodgrain

Povrch se strukturou dřeva – woodgrain – zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.

Barvy: Základní barva bílá, možnost barvit podle stupnice RAL.

Izolace: polystyrén

Rozměry:

Max. šířka 5450 mm

Max. výška 2460 mm



TYP POHONU	BERNAL S 201	BERNAL S 401
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2150 mm	4230 mm	5450 mm
2460 mm	3620 mm	5450 mm



Vrata Olympos Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

